

DGTPK

"DGTPK": 键盘扩展型数字重量变送器/称重显示器



多功能重量变送器/称重显示器，可安装在机柜中。该称重控制器适用于工业称量或配料系统中，且易于集成在任何自动化系统中。配有4输入和6输出。通过数字键盘可快速输入限值及皮重。还提供经CE-M认证型号(OIML R-76 / EN 45501)。

主要特点

- 20个数字/功能防水按键:快速输入限值及皮重值。
- 红色高效LED显示屏可显示字高20mm的6位字符, 12个LED灯显示当前激活功能。
- 前面板套式安装, 前面板尺寸:170 x 170mm
- 钻孔样板尺寸:165 x 165mm
- 配有可调节支架, 用于台式或墙面安装, 24位 Σ - Δ A/D转换, 自动调节速度, 速度达400次/秒。
- 至多可连接16个输入电阻为350 Ohm的传感器。
- 显示分辨率可达800.000。内部分辨率达3.000.000点。
- 可数字均衡化4个传感器以组成一个称重平台, 或分别控制4个独立的传感器。
- 可通过键盘或PC端Dinitool软件进行标定处理或设置参数。
- 通过Dinitool软件可设置高达8个**线性化信号点**(通过键盘仅可设置3个)。
- 配有实时时钟板。
- 12 - 24Vdc供电。

重量变送器/称重显示器功能

- CE-M EN 45501
- OIML R76
- OIML R61 - MID
- OIML R51
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

MASTER/REPEATER可选型号(MSTSLV型号)

- 该型号可用作普通重量变送器使用, 或用于变送多台DFW/DGT/MCW称重显示器的重量(MASTER, 即作为主机)。
- **功能模式:**
 - **多台称重显示器的重量变送:**
通过该功能可变送多达32台独立称重显示器的重量值, 可显示每台称重显示器的重量值, 或显示打印总重。
 - **普通重量变送器使用:**
通过该功能可变送任何一台称重显示器上的重量值。

可选配件

- 台式或机柜式安装热敏打印机
- 机柜安装套件

I/O接口

- RS232/C或RS485双向口, 用于连接PC或外接设备。
- RS232双向口, 用于连接打印机。
- PROFIBUS协议(仅供DGTPKBV2型号)。
- 6个输出: 150mA 48 Vac / 150mA 60 Vdc(常开), 可对其进行配置。
- 4个输入: 12-24Vdc, 5mA-20mA, 可对其进行配置。
- 可选16位模拟输出(仅供DGTPKBV2型号): 4-20mA / 0-5 Vdc / 0-10Vdc, 输出电流的大电阻为300 Ohm, 输出电压的小电阻为1K Ohm

产品详情 1





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE