

DFWATEX2GDF

"DFWATEX2GDF": ATEX防爆区域1&21内配料专用称重显示器



该款称重显示器可在危险区域内进行自动化或半自动化配料的加料或卸料工作，通过简单的参数设置，其可进行单物料加料或卸料，或多物料、混合物料配料工作
符合Annex III (94/9/EC条例)的EC类检验证书。
还提供经CE-M认证型号(OIML R-76 / EN 45501)。

主要特点

- 17个功能防水按键。
- LCD背光显示屏, 可显示6位字高25mm字符, 以及指示当前激活功能的图标。
- IP68不锈钢外壳。
- 尺寸: 264x174x115mm。
- 可在台面、立柱或墙面上使用。
- 24位4频道 Σ - Δ A/D转换, 速度达200次/秒。
- 系统至多由4个通道组成。
- 至多可连接4个内阻350 Ohm的传感器。
- 显示分辨率高达1.000.000, 内部分辨率高达3.000.000点。
- 10.000e或多量程2x3000e@ 0.3 μ V/e(通过CE-M认证, 用于经贸易结算认证的仪表)。
- 可通过键盘或PC端Dinitool软件进行标定处理或设置参数。
- 可使用DINITOOLS设置多达8个信号线性化点。
- 具有内存备份空间, 以储存配料数据, 避免关机后数据丢失。
- 通过光纤口传输打印配料及消耗物料数据。
- 通过外接PW200XRD电源供电, 且配有PW200IO配件。

I/O接口

- 光纤双向口, 可在安全区域连接打印机、条码打印机、PC或PLC。
- 4个输出, 可配置用于管理配料系统, 还可与其它在危险区域的本安设备连接。
- 4个输入, 用于配料操作。

可选配件

- 光线(60m)
- RS485
- 安全区域使用打印机

配料功能

- 可用配料功能

	单物料加料功能
	单物料卸料功能
	多物料配料功能

配料功能

-



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE