

TRD

BILANCE TECNICHE DI PRECISIONE INOX IP65 SERIE TRD



Bilance di precisione ad alta risoluzione per industria e laboratorio, inox IP65.

Particolarmente indicate in ambienti ad elevati requisiti di igiene. I modelli con doppia scala offrono una maggiore precisione sulla parte inferiore della scala.

DIVISIONE (g): da 0,1 a 1. PORTATE (g): da 2000 a 12000.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display a LED: 7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza di 15 mm per visualizzazione peso e 6 led per indicazione funzioni attive.
- Tastiera funzionale impermeabile a 8 tasti.
- Struttura in acciaio inox.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 190x220mm.
- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio, trattata con protezione anticorrosione.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua, grado di protezione IP65.
- Piedini regolabili e bolla di livello.
- Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera.
- Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno a 230 Vac in dotazione.

FUNZIONI SELEZIONABILI:

- Conteggio pezzi;
- Totalizzatore peso / formulazione con gestione di 3 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente (totale parziale, totale generale, gran totale);
- Controllo di tolleranza +/-;
- Pesata percentuale;
- Controllo set point disponibile in tutti i modi di funzionamento.

FUNZIONI TASTIERA:

• Zero, Tara, Print, Mode, On-Off/Clear e 3 tasti navigazione.


SEZIONE I/O:

- Uscita RS232/C o TTL per collegamento a stampante o display remoto.
- Uscita bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile per PC, PLC, etc.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Batteria interna ricaricabile.
- Espansione I/O con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite a relè (a preventivo).
- Data e ora.
- Alibi Memory con data e ora.

PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm bilance inox

VERSIONI

| Versioni disponibili | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| | Classo | Piatto | Max | d | Linearità | Ripetibilità |
| Codice | Classe | Max (mm) | (g) | (g) | (g) +/- | (g) |
| TRD6500 | | 190x220 mm | 6.500 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| TRD10K2 | | 190x220 mm | 2.000/10.000 | 0,1/1 | 0,2/1 | 0,1/1 |

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 921784

| : | |
|---|--|
| i | |
| i | |
| 1 | |
| i | |
| i | |
| į | SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE |