

DFWDXT

DFWDXT: 红色明亮的LED大显示屏称重显示器



该数字称重显示器配有一个既大又明亮高效的40mm红色LED点阵显示屏(SMD技术), 可从远距离、任何角度观察示数, 甚至在日光下。使用PC软件可调节光强度。诸多可用的功能及接口使其适用于广泛的工业和商业领域称重。还提供经CE-M认证型号(OIML R-76 / EN 45501)。

主要特点

- 5个防水功能键。
- 6位明亮的字高40mm红色LED显示屏, 可从远距离、任何角度观察示数, 光强度可调节, 采用SMD技术保证显示屏的高效及光强度, 甚至在阳光下同样可清晰观察示数。
- 可指示当前激活功能的6个LED指示灯。
- IP68不锈钢外壳, 可抵抗雨水和灰尘, 易于清洁, 可在严酷的腐蚀性环境中使用。
- 可在台面或墙面上使用。
- 尺寸: 264x174x115mm
- 10.000e或多量程3x3000e @ 0.3 $\mu\text{V/e}$ (通过CE-M认证, 用于经贸易结算认证的仪表)。
- 显示分辨率可达1.000.000, 内部分别可达3.000.000点。
- **多达8个线性化信号点**
- 24位A/D转换器, 转换速度自动选择, 可达200次/秒
- 可通过键盘或PC端Dinitool软件进行标定处理或设置参数。
- 110-240Vac电源供电, 或内置可充电6Vdc电池供电。
- 至多可连接8个内阻350 Ohm的传感器。

I/O接口

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

功能

- **按键功能:**
清零、去皮、手动去皮、打印和/或传输数据、功能启用、开关机。
- **称重功能:**
 - 重量显示精度x10
 - 净重/毛重或lb/kg转换
 - 重量累计
 - 配方称量
 - +/-误差检重
 - 百分比称量
 - 使用PC/PLC调用保存的重量(需配备Alibi内存板)
 - 计件(分辨率为1500000d)
 - 首次/二次称重
 - 重量锁定与峰值检测
 - 限值控制(需配备DFIO可选配件)

可选配件

- 附选配盒的热敏打印机
- 附选配盒的数据存储打印机
- 附选配盒的数据存储打印机和热敏打印机
- 附选配盒的控制灯(需配备2个DFIO扩展板)
- 附选配盒的无线电模块
- 实时时钟
- 集成实时时钟功能的Alibi内存板
- USB/RS485/以太网/WI-FI/蓝牙接口
- 2输入+2输出扩展板(至多可连接2块扩展板)
- 16位D/A转换的0-20mA或0-10V模拟输出
- 红外远程遥控器
- 433MHz无线电远程遥控器

远程遥控器可用功能

- **19键红外远程遥控器:**
清零、去皮/手动去皮、启用/禁用功能、打印、关机。
- **6键无线电远程遥控器:**
清零、去皮、启用/禁用功能、打印、关机。

MASTER/REPEATER可选型号(MSTSLV型号)

- 该型号可用作普通重量变送器使用, 或用于变送多台DFW/DGT/MCW称重显示器的重量(MASTER, 即作为主机)。
- **功能模式:**
 - **多台称重显示器的重量变送:**
通过该功能可变送多达32台独立称重显示器的重量值, 可显示每台称重显示器的重量值, 或显示打印总重。
 - **普通重量变送器使用:**
通过该功能可变送任何一台称重显示器上的重量值。



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE