
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

CHECK

"CPWECHECK" : 包装货物检重系统专用型号



该型号用于静态或动态检重皮带上包装货物的重量，且带有误差控制输出功能，高转换速率及高性能滤波器使其大大提高每分钟物品的检重数量。

为工业称重系统提供最佳解决方案

称重功能

- **称重类型**:
  - 静态或动态称重
  - 2个光电传感器动态称重
  - 无光电传感器的静态或动态称重(利用上升沿或下降沿信号控制)
- **检重类型**:
  - 产品的误差限值(T1, T2, T3)检重类型
  - 产品的上下限检重类型
  - 无产品的上下限检重类型
- **计算及打印统计数据与标准误差。**
- 在多次称重后，皮带**静态或动态自动清零的功能**。
- **条码扫描枪应用**，可储存、处理及打印5种不同的条码。
- 在多次称重后，自动打印/清零部分累计。
- 打印每次执行的称重数据，并保存在alibi内存中。
- 个性化设置打印格式，兼容于任何一种ASCII打印机。

数据库

- **可储存**1000**个产品信息的数据库**，可为每个产品输入说明性文字，还可输入目标值及限值。
- 为每个产品输入**密度系数**，如输入的密度系数不为1，则使用体积进行称重，单位:ml
- 为每个产品设置**预设皮重值及剔除延时时间**。
- 通过产品中输入的模拟输出值，可控制皮带速度。
- 手动或通过PC软件端Dinitools软件设置产品数据。
- 可使用条码扫描枪选择需使用的产品信息。

I/O接口

- 通过外接输入**重启/重置**循环称重、**启动/停止**称重。
- 通过**入口输送带上光电传感器**可大大改善每分钟物品的检重数量。
- **自动剔除物品，或停止皮带**以手动剔除物品或纠正物品重量。
- 可设置报警输出启用延时时间，而且还可连接工控信号灯以指示当前状态。
- 通过外接的输入可启用第二条生产线的速度(仅适用于2个光电传感器的称重模式)。
- **模拟输出**(可选配件)与重量或皮带速度成比例。
- **串口通讯协议**，用于设置产品信息及管理循环称重。
- PROFIBUS

  外接Profibus接口(可选配件)，用于设置产品信息及管理循环称重。
- Bluetooth

  蓝牙模块(可选配件)，用于通过PC或PDA无线设置产品信息。


PROFIBUS**主要功能**

- 可设置产品信息、自动化称重时间及仪表的参数。
- 读取皮带及输入状态、净重、近一次称重数据及称重次数。

E-CHECKTOOL:**检重配置软件**

- 该软件旨在优化称重系统，其特点:监控仪表的输入输出状态、发送串口指令以管理自动化系统、快速修改仪表参数、图形化显示及处理称重数据以获取好的称重效果。

产品详情 1



www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

All the specifications and images can be subject to variations and upgrades without prior notice.