

3590EGT3GD_OLD20201105

3590EGT3GD: 2&22区防爆专用触摸屏称重显示器



此款大型触摸屏称重显示器，可在工业防爆区内使用，防爆等级：

ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X

ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP68 X

标配输入输出及3个串口，用户可自定义打印格式，还提供经CE-M认证型号 (OIML R-76 / EN 45501)。

主要特点

- 图形化背光触摸屏, 长x宽=120x90mm
- 支持多国语言
- 15个防水按键。
- IP68**不锈钢防水外壳**, 采用最新的IP68技术。
- 标配三色工控信号灯。
- 尺寸: 280x143x185mm
- 安装方式: 桌面、墙面或立柱。
- 标配时钟板和内存。
- 标配alibi内存板。
- 内配微型SD卡, 供储存参数配置、公司logo等使用。
- **通过使用DINITOOLS软件可实现以下功能:**
 - 配置参数、输入数据及编辑打印格式
 - 在PC上保存和输入所需数据。
 - 快速导入已存的数据。
 - 标定。
 - 自定义屏幕显示内容。
- 变频式24位4通道A/D转换模块, 最高速可达3200次/秒, 高达8个线性化信号点。
- 最多可读取4路独立的模拟传感器通道值(E-AF03型号为2路)。
- 最多可连接16个内阻350 Ohm(45个内阻1000 Ohm)的传感器**及常用的数字传感器(适用于E-AF03型号)**。
- 10.000e或多量程3x3000e @ 0.3 $\mu\text{V/e}$ (通过CE-M认证, 用于经贸易结算认证的仪器)。
- 显示分辨率可达1.000.000, 内部分辨率可达3.000.000点。
- 可连接热敏或标签打印机, 打印格式可自定义编排。
- 供电: 110-240Vac

I/O接口

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R51 - MID
- OIML R134 (AF09)
- NMI S788 certificate



QWERTY柯蒂键盘输入法



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE