

PROFI232

"PROFI232" INTERFACCIA PROFIBUS ESTERNA IN CONTENITORE PER BARRA DIN, PER INDICATORI "ENTERPRISE"



Interfaccia esterna che permette la connessione degli indicatori di peso CPWE e 3590E a reti Profibus. Vasta gamma di dati disponibili.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

FUNZIONAMENTO

- Completa funzionalità; da Profibus-DP Slave, secondo IEC 61158
- 16 bytes input / 16 bytes output su Interfaccia SSC
- Selezione automatica baudrate: da 9600 bit/s a 12Mbit/s
- Vasta gamma di dati disponibili, a seconda dell'indicatore di peso al quale viene collegata
- Disponibile per indicatori CPWE e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitore in ABS per montaggio su barra DIN
- Dimensioni l x p x h (mm): 53 x 58 x 90
- Alimentazione: da 12 a 24 Vdc
- Porte Seriali RS232 e RS485 su morsettiera
- Porta Profibus su connettore 9 Pin
- Optoisolamento scheda contro scariche elettriche o elettrostatiche

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE