

OBRF3GD_OLD20210719

"OBRF3GD": ATEX防爆区域2&22专用无线电盒



该无线电盒，供防爆区域2&22内无线通讯数据使用。防护等级：

ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X(防气体等级)

ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X(防粉尘等级)

广泛适用于地磅、台秤或移动称量设备上，例如：手动搬运车秤，传输面积范围广。

产品参数

- IP66 ABS外盒
- 外盒尺寸(lxwxh): 120x80x55mm
- 配有3m屏蔽连接电缆, 供称重显示器连接使用。
- 供电: 由称重显示器直接供电。

操作指南

- 工作频率868至870MHz, 降低了与其它无线电频率发生信号干扰的风险。
- 多达50个可用频道, 通过PC端软件可对其进行配置, 以在同一区域使用这些模块。
- 工作距离: 室内70m, 室外150m
- 该模块使用常用的通讯协议, 以透明方式传输任何接收到的字符。



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE